



对象存储数据迁移工具

用户使用指南

天翼云科技有限公司



目 录

1 介绍.....	5
2 工具使用流程.....	6
2.1 工具安装.....	6
2.2 工具使用.....	6
2.3 配置文件 migration.conf.....	7
2.4 启动迁移.....	11
2.4.1 Linux 系统.....	11
2.4.2 Windows 系统	12
2.5 停止迁移.....	12
2.5.1 Linux 系统.....	12
2.5.2 Windows 系统	12
2.6 查询迁移进度.....	12
2.6.1 Linux 系统.....	13
2.6.2 Windows 系统	13
2.7 查看迁移结果.....	13
2.8 查看迁移日志.....	14
3 migration.conf 填写示例.....	15
3.1 srcType	15
3.2 srcMigrationType	15
3.3 migrationAfterModified/migrationBeforeModified	17
3.4 objectStorageClass/objectAcl	17
3.5 destPrefix	18
3.6 multipartSize(megabytes)	18
3.7 conflictMode	19
3.8 processNums/threadNums	19
3.9 failRetryMode	20
4 迁移实践.....	21
4.1 Linux 系统	21
4.2 Windows 系统	22
5 约束与限制.....	24
6 注意事项.....	26
7 常见问题及处理.....	27



文档修订记录表：

日期	修订内容
2024 年 11 月	新增迁移实践、约束与限制、注意事项、常见问题与处理章节。





1 介绍

天翼云对象存储（CT-ZOS，Zettabyte Object Storage）数据迁移工具（Zsync）是一款用于将存储在其他对象存储中的数据迁移至天翼云 ZOS 的工具。

Zsync 工具需部署在本地服务器或云主机上使用，支持多种操作系统，具有即开即用，用户交互简洁，快速启动等优点。

Zsync 工具支持的特性如下：

- **适配多源端：** 支持多个数据源，包括：亚马逊 S3、阿里云 OSS、华为云 OBS、腾讯云 COS、天翼云 ZOS、天翼云 OOS 和其他遵循标准 S3 协议的对象存储服务。
- **源端配置**
 - 源端支持指定迁移方式：整桶迁移、指定文件夹、指定文件、指定前缀进行迁移。
 - 源端支持起止时间过滤：迁移源桶指定时间区间内的文件。
- **目的端配置**
 - 目的端支持存储类型配置：支持配置迁移至目的端的对象的存储类型。
 - 目的端支持访问控制配置：支持配置迁移至目的端的对象的访问控制权限。
 - 目的端指定前缀：支持将文件迁移至目的端桶时，为对象增加指定前缀。
- **高级配置**
 - 同名文件处理策略：支持配置多种同名文件处理方式。
 - 失败对象记录及重试：支持记录迁移失败对象，支持对迁移失败的对象进行重试迁移。
 - 一致性校验：支持迁移过程中的一致性校验（按最后修改时间和 size）。
 - 自定义分片：支持自定义分片大小。
- **工具易用性**
 - 并行传输和断点续传：支持对象并行下载和上传，支持断点续传。
 - 日志记录：支持迁移日志记录。
 - 进度查询：支持实时查询迁移进度。
 - 迁移报告：支持输出迁移报告。



2 工具使用流程

2.1 工具安装

迁移工具运行环境要求如表 2.1、2.2 和 2.3 所示：

表 2.1 硬件要求

名称	版本	说明
CPU	8C	可按需调整
内存	16GB	可按需调整
系统盘大小	50GB	可按需调整

表 2.2 软件要求

名称	版本	说明
操作系统	Centos7.8/Kylin/Windows	—

表 2.3 网络要求

名称	说明
公网/内网	可公网部署亦可内网部署, 迁移工具所在的服务器可访问源端云存储资源池和 ZOS 资源池即可。
带宽	按需 (和迁移速度正相关)

天翼云官网的对象存储帮助文档中, 提供迁移工具压缩包 `ZOS_Migration_Tool.zip` 的下载地址, 在上述运行环境确定后, 下载并解压迁移工具压缩包, 完成迁移工具的安装。

2.2 工具使用

步骤 1:

填写配置文件 `migration.conf`, 详见 2.3 小节;

步骤 2:

启动工具 `zsync`, 详见 2.4 小节。



工具操作相关指令如下：

表 2.4 zsync 工具指令

命令/选项	描述	Linux示例	Windows示例
-h	查看工具帮助	./zsync -h	zsync.exe -h
start	启动工具	./zsync start	zsync.exe start
stop	停止工具	./zsync stop	zsync.exe stop
info	查询迁移进度	./zsync info	zsync.exe info
version	查看工具版本	./zsync version	zsync.exe version

2.3 配置文件 migration.conf

迁移工具包 ZOS_Migration_Tool.zip 文件解压完成后，首先查看文件夹内的迁移配置文件 migration.conf，该配置文件包含字段如表 2.5。

表 2.5 migration.conf

参数名称	说明	类型	必填
srcType	迁移源类型，全部可选参数为 S3、OSS、COS、OBS、OOS。 【参数说明】 <ul style="list-style-type: none">● S3：亚马逊、ZOS、XOS（其他遵循标准 S3 协议的对象存储服务）● OSS：阿里云● COS：腾讯云● OBS：华为云● OOS：天翼云经典版 I 型	string	是
srcUrl	源资源池 URL 地址，通常为 <a href="http://<endpoint>">http://<endpoint> , <a href="https://<endpoint>">https://<endpoint> 。 注意： 腾讯云 COS 较为特殊：仅需填写<region>，例如 ap-beijing, ap-shanghai。	string	是
srcAccessKey	源资源池 AccessKey	string	是
srcSecretKey	源资源池 SecretKey	string	是
srcBucket	源资源池 Bucket 名称	string	是
srcMigrationType	源资源池迁移模式，默认为 Bucket，全部可选参数为 Bucket、Folder、Files、Prefix。 【参数说明】	string	否



	<ul style="list-style-type: none">● Bucket: 整桶迁移● Folder: 指定文件夹迁移● Files: 指定文件迁移● Prefix: 指定前缀迁移		
srcMigrateFolder	指定源资源池迁移的文件夹列表，仅当srcMigrationType为Folder时有效	list	否
srcMigrateFiles	指定源资源池迁移的文件名列表，仅当srcMigrationType为Files时有效	list	否
srcMigratePrefix	指定源资源池迁移文件的前缀列表，仅当srcMigrationType为Prefix时有效	list	否
destUrl	目的资源池(ZOS)URL 地址	string	是
destAccessKey	目的资源池(ZOS)AccessKey	string	是
destSecretKey	目的资源池(ZOS)SecretKey	string	是
destBucket	目的资源池(ZOS)Bucket 名称	string	是
migrationAfterModified	起始时间，仅迁移最后修改时间大于设置时间的对象，可以设置以下两种格式： <ul style="list-style-type: none">● "year-month-day"● "year-month-day hour:minute:second"	string	否
migrationBeforeModified	终止时间，仅迁移最后修改时间小于设置时间的对象，可以设置以下两种格式： <ul style="list-style-type: none">● "year-month-day"● "year-month-day hour:minute:second"	string	否
objectStorageClass	对象存储类型，默认为适配源端对象的存储类型，全部可选参数为 STANDARD、STANDARD_IA、GLACIER。 【参数说明】 <ul style="list-style-type: none">● STANDARD: 标准存储● STANDARD_IA: 低频存储● GLACIER: 归档存储 注意： 源端对象若为归档数据，无法直接迁移，需解冻后再执行迁移，并请您确保解冻时长，以防迁移期间源端数据再次变成冻结状态。 请配置该参数前确认目的端对象存储 ZOS 支持您预指定的存储类型，避免迁移失败。	string	否
objectAcl	对象访问权限，默认适配源端对象的访问权限，全部可选参数为 private、public-read。 【参数说明】 <ul style="list-style-type: none">● private: 私有	string	否



	<ul style="list-style-type: none">● public-read: 公共读		
destPrefix	<p>指定目的端前缀，配置后将文件迁移至目的端桶时，为对象增加指定前缀。若不配置，默认迁移后目的桶内对象的路径和源桶将保持一致。</p> <p>说明：</p> <p>1、增加前缀目录: 该前缀若为目录，则为迁移的对象增加配置的前缀目录，实现将对象迁移至指定的目录下的效果。</p> <p>2、增加前缀: 该前缀若不为目录，则为迁移的对象名中增加该部分前缀。</p>	string	否
recordFailedObject	<p>迁移失败记录开关，默认为 True，全部可选参数为 True、False。</p> <p>【参数说明】</p> <ul style="list-style-type: none">● True: 记录迁移失败的对象● False: 不会记录迁移失败对象	string	否
enableConsistencyCheck	<p>一致性校验开关，默认为 False，全部可选参数为 True、False。</p> <p>【参数说明】</p> <ul style="list-style-type: none">● True: 迁移过程开启一致性校验，校验不通过的对象会记录在 Possible_Inconsistent_Objects_xxx.txt 文件中● False: 迁移过程关闭一致性校验	string	否
conflictMode	<p>同名文件处理选项，默认为 OVERWRITE，全部可选参数为 OVERWRITE、IGNORE、COMPARE。</p> <p>【参数说明】</p> <ul style="list-style-type: none">● OVERWRITE: 对同名文件，不进行任何判断，一律执行覆盖。● IGNORE: 对同名文件，不进行任何判断，一律执行跳过。● COMPARE: 对同名文件，优先判断二者的最后修改时间，仅当源端文件的最后修改时间相较目的端最后修改时间更新时，进行覆盖。若源端与目的端文件最后修改时间一致，则判断两者的文件大小，大小一致则跳过，大小不一致则执行覆盖。	string	否



logLevel	<ul style="list-style-type: none">日志级别，默認為 ERROR，全部可选参数为 ERROR、INFO、DEBUG。 <p>【参数说明】</p> <ul style="list-style-type: none">● ERROR● INFO● DEBUG	string	否
processNums	迁移任务的进程并发数量，默认为 12	int	是
threadNums	迁移任务的线程并发数量，默认为 16	int	是
multipartSize(megabytes)	自定义设置分片大小，取值范围为[5, 5120]，单位为 MB。	int	是
failRetryMode	失败重试开关，默認為 False，全部可选参数为 True、False。 【参数说明】 <ul style="list-style-type: none">● False：关闭失败重试功能；● True：使用失败重启功能，对 retryFailFiles 配置的文件列表进行重试。	string	否
retryFailFiles	迁移过程中自动生成的错误日志列表，只支持对_ZOS_Migration_Failure_命名的日志文件进行重试。	string	否

配置文件 migration.conf 示例：

```
{  
    "srcType": "S3",  
    "srcUrl": "http://sichuan-2.zos.ctyun.cn",  
    "srcAccessKey": "xxxxxxxxxxxxxx",  
    "srcSecretKey": "xxxxxxxxxxxxxxxx",  
    "srcBucket": "bucket-name",  
    "srcMigrationType": "Bucket",  
    "srcMigrateFolder": ["test1/", "test2/"],  
    "srcMigrateFiles": ["objects_list.txt"],  
    "srcMigratePrefix": ["test"],  
    "destUrl": "http://jiangsu-10.zos.ctyun.cn",  
    "destAccessKey": "xxxxxxxxxxxxxx",  
    "destSecretKey": "xxxxxxxxxxxxxxxx",  
    "destBucket": "bucket-name",  
    "migrationAfterModified": "",  
    "migrationBeforeModified": "",  
    "objectStorageClass": ""},
```



```
"objectAcl": "",  
"destPrefix": "",  
"recordFailedObject": "True",  
"enableConsistencyCheck": "False",  
"conflictMode": "IGNORE",  
"logLevel": "DEBUG",  
"processNums": 12,  
"threadNums": 16,  
"multipartSize(megabytes)": 5,  
"failRetryMode": "False",  
"retryFailFiles": []  
}
```

2.4 启动迁移

2.4.1 Linux 系统

在 Linux 环境使用迁移工具前，需要先赋予工具可执行权限，执行如下指令：

```
chmod +x zsync
```

上述操作建议**在管理员权限下执行**。

在 Linux 平台中，配置文件 migration.conf 填写完毕后，在 zsync 可执行文件所在的目录下，执行指令：

```
./zsync start
```

开始执行迁移。

为避免关闭终端导致 zsync 进程中断，可使用指令：

```
nohup ./zsync start &
```

将 zsync 进程放在后台执行，不受终端关闭影响。



2.4.2 Windows 系统

在 Windows 平台，配置文件 migration.conf 填写完毕后，打开 cmd 终端窗口，**使用 cd 命令切换到迁移工具包目录下**，即包含 migration.conf 和 zsync.exe 的目录。执行指令：

```
zsync.exe start
```

开始执行迁移。

2.5 停止迁移

2.5.1 Linux 系统

在 Linux 平台，在 zsync 可执行文件所在的目录下，执行指令：

```
./zsync stop
```

停止执行中的任务。

2.5.2 Windows 系统

在 Windows 平台，直接关闭 zsync.exe start 运行的终端窗口，即可停止迁移。

2.6 查询迁移进度

表 2.6 迁移进度参数

参数	说明
Query time	查询用时，单位秒
Migration time	迁移用时，单位秒
Scanned nums	源桶扫描的对象个数
Ignored nums	迁移忽略的对象个数
Failed nums	迁移失败的对象个数



Finished nums	迁移完成的对象个数
Finished size	迁移完成的对象大小
Download rate	当前下载速率
Upload rate	当前上传速率

2.6.1 Linux 系统

迁移过程中，在 zsync 可执行文件所在的目录下，执行如下指令：

```
./zsync info
```

查询实时的迁移进度。

2.6.2 Windows 系统

迁移过程中，打开 cmd 终端窗口，**使用 cd 命令切换到迁移工具包目录下**，即包含 migration.conf 和 zsync.exe 的目录。执行指令：

```
zsync.exe info
```

即可查询实时的迁移进度。

2.7 查看迁移结果

迁移完成后，与 zsync 可执行文件同级目录下会生成 migration_results.txt，即迁移结果文件。该文件记录了 zsync 工具执行迁移的结果信息，包括：ZOS 桶名、迁移状态、迁移开始时间、迁移结束时间、源桶扫描对象个数、迁移忽略个数、迁移失败个数、迁移完成个数和总的迁移数据量等信息。

表 2.7 migration_results.txt

参数	说明
bucket	目的桶名，迁移状态： ● migration completed: 迁移正常完成 ● migration interrupted: 迁移异常中断
migration start time	迁移开始时间
migration end time	迁移结束时间
scanned nums	源桶扫描的对象个数



ignored nums	迁移忽略的对象个数
failed nums	迁移失败的对象个数
finished nums	迁移完成的对象个数
migration size	迁移完成的对象大小

2.8 查看迁移日志

Windows 平台迁移产生的日志存储在 zsync.exe 同级 log/ 目录下。

Linux 平台迁移产生的日志存储在 /var/log/zsync/。根据实际需要可在 migration.conf 中配置 debug、info 和 error 等不同的日志级别。



3 migration.conf 填写示例

3.1 srcType

Zsync 工具支持将数据从不同的云厂商迁移到天翼云 ZOS，通过配置文件 migration.conf 的 srcType 字段实现。

参数填写示例	描述
"srcType": "S3",	源端是天翼云 ZOS，或支持标准 S3 接口的对象存储
"srcType": "OSS",	源端是阿里云
"srcType": "OBS",	源端是华为云
"srcType": "COS",	源端是腾讯云
"srcType": "OOS",	源端是天翼云 OOS

3.2 srcMigrationType

Zsync 工具支持对源端进行整桶、指定文件夹、指定文件或指定前缀的迁移，通过配置文件 migration.conf 中的 srcMigrationType 字段实现。

参数填写示例	描述
"srcMigrationType": "Bucket",	整桶迁移
"srcMigrationType": "Folder", "srcMigrateFolder": ["test1/", "test2/"],	指定文件夹迁移，将源桶内文件夹名称填写在 srcMigrateFolder 字段，以逗号分割。
"srcMigrationType": "Prefix", "srcMigratePrefix": ["test"],	指定前缀迁移，如果源桶内文件名称从左至右存在相同的字符，可以指定按相同前缀进行迁移，填写在 srcMigratePrefix 字段，以逗号分割。
"srcMigrationType": "Files", "srcMigrateFiles": ["objects_list.txt"],	指定文件迁移，如果明确待迁移的对象名称，用户自定义一个文件 objects_list.txt，在 txt 文件中一行填写一个对象。



1、指定文件夹迁移示例

若源桶内存在按年整理的文件夹，例如 2021/, 2022/, 2023/, 2024/。如果需要迁移 2023/和 2024/文件夹下的对象，可以将配置文件 migration.conf 中 srcMigrationType 和 srcMigrateFolder 字段按如下方式填写：

```
"srcMigrationType": "Folder",  
"srcMigrateFolder": ["2023/", "2024/"],
```

2、指定前缀迁移示例

若源桶内存在按年月整理的文件夹，例如：202401/, 202402/, ……， 202411/, 202412/，这些文件夹拥有相同的前缀“2024”。如果需要迁移 2024 年所有数据，可以将配置文件 migration.conf 中 srcMigrationType 和 srcMigratePrefix 字段按如下方式填写：

```
"srcMigrationType": "Prefix",  
"srcMigratePrefix": ["2024"],
```

3、指定文件迁移示例

如果明确源桶内待迁移对象的名称，可以将配置文件 migration.conf 中 srcMigrationType 和 srcMigrateFiles 字段按如下方式填写：

```
"srcMigrationType": "Files",  
"srcMigrateFiles": ["objects_list.txt"],
```

其中， objects_list.txt 文件中记录的是待迁移的文件名称，一行填写一个对象名。例如：a.jpg, b.pdf, c.html, d.mp4 等 4 个文件待迁移，填写示例如下图。

```
[root@localhost ~]# cat objects_list.txt  
a.jpg  
b.pdf  
c.html  
d.mp4  
[root@localhost ~]#
```



3.3 migrationAfterModified/migrationBeforeModified

参数填写示例	描述
"migrationAfterModified": "2024-11-14 12:00:00",	仅迁移最后修改时间晚于 migrationAfterModified 的对象。
"migrationBeforeModified": "2024-11-14 12:00:00",	仅迁移最后修改时间早于 migrationBeforeModified 的对象。
"migrationAfterModified": "2024-11-14 12:00:00", "migrationBeforeModified": "2024-11-15 12:00:00",	仅迁移最后修改时间位于 (migrationBeforeModified, migrationBeforeModified) 区间内的对象。

注意：

同时设定 migrationAfterModified 和 migrationBeforeModified，工具限制 migrationBeforeModified 需晚于 migrationAfterModified。

3.4 objectStorageClass/objectAcl

参数填写示例	描述
"objectStorageClass": "",	匹配源端： 会自动匹配源端存储类型，与源端存储类型保持一致。
"objectStorageClass": "STANDARD",	标准存储： 将会存储为标准类型。
"objectStorageClass": "STANDARD_IA",	低频存储： 将会存储为低频类型。
"objectStorageClass": "GLACIER",	归档存储： 将会存储为归档类型。

注意：

“匹配源端”但仅能自动匹配源端的“标准”和“低频”类型，匹配源端的“归档”或“深度归档”类型，请您务必提前对源端归档数据进行手动解冻，并确保迁移任务完成前数据保持解冻状态，否则该部分数据会迁移失败。

参数填写示例	描述
"objectAcl": "",	匹配源端： 会自动匹配源端的 ACL 配置，与源端保持一致。
"objectAcl": "private",	私有： 会将目的端 ACL 配置为私有。



"objectAcl": "public-read",

公共读：会将目的端 ACL 配置为公共读。

3.5 destPrefix

参数填写示例	描述
"destPrefix": "",	目的桶内对象和源端桶内对象名称保持一致
"destPrefix": "ZOS",	源端对象迁移到目的端，会在对象名前增加设置的前缀。
"destPrefix": "ZOS/",	源端对象迁移到目的端，会在对象名前增加设置的前缀目录。

1、目的端增加前缀示例

源端迁移对象文件为：a.txt, b.txt, 设置“保存到指定前缀” destPrefix 参数为：“ZOS”，那么迁移后的对象文件变为：ZOSa.txt、ZOSb.txt。

2、目的端增加前缀目录示例

源端迁移对象文件为：a.txt、b.txt，设置“保存到指定前缀” destPrefix 参数为：“ZOS/”，那么迁移后的对象文件保存到目的端桶的路径为：ZOS/a.txt、ZOS/b.txt。

3.6 multipartSize(megabytes)

参数填写示例	描述
"multipartSize(megabytes)": 5,	设置 5M 分片
"multipartSize(megabytes)": 10,	默认 10M 分片

注意：

对象 size 超过 15M，工具采用分片上传。由于分片上传时，限制最大分片个数为 10000，即设置 5M 分片时最大支持 48.8G 的对象迁移；设置 10M 分片时最大支持 97G 的对象迁移；以此类推。该参数可填写范围是[5, 5120]，即 5M~5120M。用户可依据对象大小自定义设置。

但是，当设置分块大小过大时，需要降低工具整体的并发数，避免内存溢出风险。



3.7 conflictMode

Zsync 工具通过设置同名文件配置参数，可以实现增量迁移的效果。

用户需要增量迁移任务时，可通过配置文件 migration.conf 中的 conflictMode 字段来实现。

当 conflictMode 字段参数配置为 OVERWRITE，则对同名文件进行覆盖；

当 conflictMode 字段参数配置为 IGNORE，则不对同名文件进行迁移，实现一般的增量迁移效果；

当 conflictMode 字段参数配置为 COMPARE，同名文件按最后修改时间比较，源端最后修改时间比目的端最后修改时间更新时则会进行二次迁移，适合源端对象内容会动态变化的增量迁移场景。

参数填写示例	描述
"conflictMode": "IGNORE",	不覆盖： 对同名文件，不进行任何判断，一律执行跳过，即可实现增量迁移。
"conflictMode": "OVERWRITE",	全覆盖： 对于同名文件，不进行任何判断，一律执行覆盖。
"conflictMode": "COMPARE",	按最后修改时间： 对于同名文件，优先判断二者的最后修改时间，仅当源端文件相较目的端最后修改时间更新时，进行覆盖。若源端与目的端文件最后修改时间一致，则判断两者的文件大小，大小一致则执行跳过，大小不一致则执行覆盖。

注意：

若您迁移的目的桶存有存量数据，**配置为 OVERWRITE 进行全量迁移可能会导致目的桶存量数据被覆盖，造成数据丢失，请谨慎操作。**

3.8 processNums/threadNums

参数填写示例	描述
"processNums":12,	并行执行的进程数，建议不要超过 CPU 核心数的 1.5 倍。
"threadNums":16,	每个进程内的并发线程数，建议不超过 20。



3.9 failRetryMode

1.配置失败文件记录:

可以通过修改配置文件 migration.conf 中 recordFailedObject 字段进行配置。True 表示开启失败记录，在扫描完源存储桶和目的存储桶中所有对象以及迁移过程执行完成后，若出现错误，则在本地会存在相应记录错误的文件；False 表示不打开失败记录，工具不会记录迁移失败的对象。

2.配置失败文件重试:

进行失败文件的重试需要用户配置 failRetryMode 和 retryFailFiles 两个字段。
失败文件的记录保存在文件 srcType + "_ZOS_Migration_Failure_" + 时间 + ".txt" 中，该文件记录了迁移过程中迁移失败的对象名和迁移错误原因；用户可以将 failRetryMode 字段配置为 True，将错误文件的名称填写到配置文件的 retryFailFiles 字段，重新运行工具即可重试迁移失败的对象。

参数填写示例	描述
"failRetryMode": "True", "retryFailFiles": ["XXX_ZOS_Migration_Failure_xxxxxxx.txt"]	开启失败重试



4 迁移实践

以华为云 OBS 到天翼云 ZOS 迁移为例，其他云厂商迁移流程基本一致，仅需修改 migration.conf 中对应的源端信息字段即可。

4.1 Linux 系统

1、工具安装

工具解压后：

```
[root@localhost zos-migration-tool]# chmod +x zsync
[root@localhost zos-migration-tool]# ls
migration.conf  zsync
[root@localhost zos-migration-tool]#
```

2、配置文件 migration.conf 填写

```
[root@localhost zos-migration-tool]# cat migration.conf
{
    "srcType": "OBS",
    "srcUrl": "https://obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com",
    "srcAccessKey": "",
    "srcSecretKey": "",
    "srcBucket": "",
    "srcMigrationType": "Bucket",
    "srcMigrateFolder": ["test1/", "test2/"],
    "srcMigrateFiles": ["objects_list.txt"],
    "srcMigratePrefix": ["test"],
    "destUrl": "http://jiangsu-10.zos.ctyun.cn",
    "destAccessKey": "",
    "destSecretKey": "",
    "destBucket": "",
    "migrationAfterModified": "",
    "migrationBeforeModified": "",
    "objectStorageClass": "",
    "objectAcl": "",
    "destPrefix": "",
    "recordFailedObject": "True",
    "enableConsistencyCheck": "False",
    "conflictMode": "IGNORE",
    "logLevel": "DEBUG",
    "processNums": 12,
    "threadNums": 16,
    "multipartSize(megabytes)": 5,
    "failRetryMode": "False",
    "retryFailFiles": []
}
[root@localhost zos-migration-tool]#
```

3、启动迁移

```
[root@localhost zos-migration-tool]# nohup ./zsync start &
[1] 2154
[root@localhost zos-migration-tool]# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'
```

4、查看迁移进度

```
[root@localhost zos-migration-tool]# ./zsync info
Query time: 0.02s, Migration time: 100s, Scanned nums: 1032, Ignored nums: 0, Failed nums: 0, Finished nums: 757, Finished size: 248.99MB, Download rate: 3.0MB/s, Upload rate: 14.0MB/s
[root@localhost zos-migration-tool]#
```

5、查看迁移结果




```
[root@localhost zos-migration-tool]# cat migration_results.txt
bucket: [bucket-f5e3] migration completed | migration start time: 2024-11-21 15:08:24 | migration end time: 2024-11-21 15:18:50 | scanned nums: 1032
| ignored nums: 0 | failed nums: 0 | finished nums: 1032 | migration size: 1.67GB
[root@localhost zos-migration-tool]#
```

4.2 Windows 系统

1、工具安装



2、配置文件填写



3、启动迁移

打开 cmd 窗口，**使用 cd 命令切换到迁移工具包目录下**，即包含 migration.conf 和 zsync.exe 的目录，然后执行 zsync.exe start 指令



```
C:\Windows\System32\cmd.exe - zsync.exe start
Microsoft Windows [版本 10.0.22000.2538]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\User\... Desktop\zos-migration-tool>zsync.exe start
```

4、查询迁移进度

打开新的 cmd 窗口，**使用 cd 命令切换到迁移工具包目录下**，即包含 migration.conf 和 zsync.exe 的目录，然后执行 zsync.exe info 指令

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.22000.2538]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:\Users\... top\zos-migration-tool>zsync.exe info
Query time: 0.033s, Migration time: 44s, Scanned nums: 1032, Ignored nums: 0, Failed nums: 0, Finished nums: 386, Finished size: 107.09MB, Download rate: 3.02MB/s, Upload rate: 1.02MB/s
C:\Users\... sktop\zos-migration-tool>
```

5、查看迁移结果

```
migration_results.txt
文件 编辑 查看

bucket: [bucket-f5e3] migration completed | migration start time: 2024-11-21 15:45:06 | migration end time: 2024-11-21 15:59:10 | scanned nums: 1032 | ignored nums: 0 | failed nums: 0 | finished nums: 1032 | migration size: 1.67GB
```



5 约束与限制

限制项目	说明
目的端	仅支持目的端为天翼云对象存储 ZOS。
源端	腾讯云 COS 作为源端时，直接使用 ap-beijing, ap-shanghai 类型的参数作为访问地址，而其他云厂商使用 https://<endpoint>作为访问地址。
迁移范围	工具仅支持单个任务迁移单个对象存储桶的数据。
迁移任务带宽	<ul style="list-style-type: none">迁移进行时会占用源端和目的端的资源，若您的源端或目的端有重要业务，请您提前评估，在空闲时间或避开业务高峰期执行迁移。实际的迁移速度和源端网络带宽、迁移带宽、文件大小均有关。对于小文件，由于 IOPS 较高的原因，会导致迁移速度有所较低。
源端多版本	工具默认迁移源端多版本对象中的最新版本，不支持迁移历史版本的数据。
源端归档数据	<ul style="list-style-type: none">归档数据需解冻后才能迁移。请您务必先全部解冻源端的归档数据，未解冻和解冻中的数据会迁移失败。请您根据待迁移的数据总量确保解冻时长，以防迁移期间数据再次变成冻结状态。归档存储类型需要用户进行数据取回操作（即：解冻操作），该操作可能会收取数据取回费用，具体计费规则可咨询您的源端存储服务提供商。
目的端存储类型	支持标准存储、低频存储、归档存储。
迁移单对象大小	最大支持迁移单个对象大小为 48.8TB（需要自定义设置分片大小为 5G）。
目录对象的迁移	工具对源端的目录对象仅请求 head_object 操作，不请求 get_object 操作，工具会直接在目的端执行 put_object 操作来创建该目录。 因此，若您的桶内有预迁移对象名以“/”结尾，则迁移工具会将其识



	别为目录并跳过。
一致性校验	仅校验迁移前后对象的 lastmodified 和 size，无法保证迁移结果的正确性，故在迁移任务完成后，请您务必自行做好源端和目的端数据的正确性核验。 同时，开启一致性校验会导致迁移效率降低，以及 API 调用次数增加。



6 注意事项

- 1) **分片大小问题:** 工具支持自定义设置分片大小, 但是并发数固定, 分片设置过大可能会导致内存溢出。
- 2) **迁移中断问题:** 迁移过程中, 如果出现中断, 重新启动工具前, 可以设置 conflictMode 参数为 IGNORE, 已迁移过的同名文件会进行跳过, 节省迁移时间。
- 3) **迁移工具并发数如何调优:** 实际与服务器性能相关, 通常配置文件 migration.conf 进程数 processNums 设置不超过服务器 CPU 的核心数 1.5 倍。每个进程内的并发线程数 threadNums, 建议不超过 20。
- 4) **增量迁移问题:** 增量迁移无法实现动态的增量, 需要源桶和目的桶进行对比从而获得增量数据。
- 5) **各个源端云厂商对于同步迁移对象元数据的支持情况:**

云厂商	存储级别	对象标签	访问控制	自定义元数据
S3	√	√	√	√
OSS	√	√	√	√
COS	√	√	√	√
OBS	√	×	√	√
OOS	√	×	√	×

附: √ 表示支持, × 表示不支持



7 常见问题及处理

1) 使用迁移工具对目的端已有的数据是否会有影响？

迁移工具对目的端的影响取决于目的端与源端数据是否存在同名文件。以下分两种情况：

- **不存在同名文件**: 迁移工具对目的端已有数据无影响，不会修改目的端已有数据，也不会删除目的端已有对象。
- **存在同名文件**: 工具将按照配置文件 migration.conf 中的"conflictMode"参数来决定如何处理同名文件。
 - **IGNORE**: 不覆盖，对同名文件，不进行任何判断，一律执行跳过，保留目的端文件。
 - **OVERWRITE**: 全覆盖，对于同名文件，不进行任何判断，一律执行覆盖，源端文件直接覆盖目的端文件。
 - **COMPARE**: 按最后修改时间，对于同名文件，优先判断二者的 lastmodified (即最后修改时间)，仅当源端文件相较目的端修改时间更新时，源端文件覆盖目的端文件。若源端与目的端文件最后修改时间一致，则判断两者的文件大小，大小一致则执行跳过，大小不一致则执行覆盖。

2) 对象的存储类型，源端对象迁移至 ZOS 后的存储类型是什么？：

- 若配置文件 migration.conf 中参数"objectStorageClass"填写为 STANDARD(标准), STANDARD_IA (低频), GLACIER (归档), 则迁移后目的端数据的存储类型与配置文件中填写一致。
- 若配置文件 migration.conf 中参数"objectStorageClass"为空时，则工具会自动匹配源端，迁移后目的端 ZOS 桶内对象的访问控制与源端的对应关系如下表：

云厂商	源端对象存储级别	(ZOS)目的端对象存储级别
S3	标准存储	标准存储
	低频存储	低频存储
	归档存储或其他	归档存储
OSS	标准存储	标准存储
	低频存储	低频存储
	归档存储或其他	归档存储
COS	标准存储	标准存储
	低频存储	低频存储



	归档存储或其他	归档存储
OBS	标准存储	标准存储
	低频存储	低频存储
	归档存储或其他	归档存储
OOS	标准存储	标准存储
	低频存储	低频存储
	归档存储或其他	归档存储

注意：

源端归档类型的数据，需提前解冻后才能迁移。请您务必先全部解冻源端的归档数据，未解冻和解冻中的数据会迁移失败。

3) 对象的访问控制权限，源端对象迁移到 ZOS 后的访问控制权限是什么？

- 若配置文件 migration.conf 中参数"objectAcl"填写为"private"或"public-read"，则迁移后目的端数据的 ACL 配置与配置文件中填写一致。
- 若配置文件 migration.conf 中参数"objectAcl"为空时，工具会自动匹配源端，迁移后目的端（ZOS）的访问控制与源端的对应关系如下表：

云厂商	源端对象访问控制	(ZOS)目的端对象访问控制
S3	public-read	public-read
	public-read-write	public-read-write
	private 或其他	private
OSS	public-read	public-read
	public-read-write	public-read-write
	private 或其他	private
COS	public-read	public-read
	public-read-write	public-read-write
	private 或其他	private
OBS	public-read	public-read
	public-read-write	public-read-write
	private 或其他	private
OOS	public-read	public-read
	public-read-write	public-read-write
	private 或其他	private



4) 输入对象前缀时，实际并未迁移指定前缀的对象，是什么原因？

可能是前缀的输入有误。迁移服务支持源端指定对象前缀，该前缀为包含着对象所在目录路径的内容，而非仅对象名称的部分，格式为：文件夹/对象前缀。

例如：桶内的根目录有目录 A，目录 A 下有待迁移对象的名为 old-filetest.jpg 和 old-image.png，则实际待迁移对象的名称应为：A/old-filetest.jpg 和 A/old-image.png。指定前缀时，不能仅输入“old-”，而应该输入“A/old-”。